



JH6 6x4 DUMP TRUCK

390 HP

Hasta 46 toneladas de carga

Transmisión manual
(12 marchas sincronizadas)

EBS, ESC y
control de tracción

Carrocería Hardox®

Freno de motor
con apertura de válvulas

Cabina flotante total

FICHA TÉCNICA

FAW JH6 DUMP TRUCK

390 HP

MOTOR

Modelo: FAWDE CA6DM2-39E52

Características: 11,04 litros.
6 cilindros en línea. 4 tiempos.
Inyección directa. Intercooling.

Potencias: 390HP
(290 Kw / 1.900 rpm)

Torque: 2.100 Nm
(1900 Nm / 1.300 rpm)

Emisiones: Euro V

CAJA DE VELOCIDADES

Modelo: FAST 12JSDX200TA

Tipo: Manual y sincronizada. Con sobremarcha y doble contraeje.

Velocidades: 12 marchas adelante y 2 atrás. Último cambio multiplicado (0.78)

RENDIMIENTO

Velocidad máxima: 90 km/h

Trepabilidad máxima: 40%

Diámetro de giro mínimo: 18 m

Despeje del suelo mínimo: 314 mm

Rango de frenado a 30km/h: ≤10m

DIFERENCIAL

Tipo: 300 con reducción de cubos

Carga nominal: 16 T

Par máximo de salida: 60.000 Nm

Relación de reducción: 5,263

FRENOS

Freno de servicio: Frenado por aire.
Doble circuito.

Freno de emergencia: Freno de almacenamiento de cilindro de resorte de válvula manual

Freno auxiliar: Freno de motor

SUSPENSIÓN DELANTERA

Tipo: Ballestas parabólicas de 12 hojas con amortiguadores y barra estabilizadora.

Capacidad: 9.000 kg

SUSPENSIÓN TRASERA

Tipo: Ballestas parabólicas de 12 hojas con amortiguadores y barra estabilizadora.

Capacidad: 16.000 kg x 2

TANQUE

Capacidad: 400 L (tanque único)

NEUMÁTICOS Y LLANTAS

Neumáticos: 315/80R22.5-18

Llanta: 9.00×22.5

Tipo: Radiales / Sin cámara

PESOS Y CAPACIDADES

Capacidad técnica: 35.000 kg (18m³)

Peso del chasis: 10.680 kg

Peso total con semi: 46.000 kg



DIMENSIONES

